ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

ONDUTISS® CONFORT 380

Pour toiture et façade

Résistance mécanique

150 N / 150 N

Souple

Durable

Écran de sous toiture bitumineux idéal pour la pose de la lauze et de l'ardoise

Membrane en fibres organiques synthétiques, enduite de bitume et recouverte d'un film polypropylène sur les 2 faces.

AVANTAGES PRODUITS

- **Très grande résistance mécanique**
- **Stabilité de la membrane sur le support (ne s'envole pas)**
- **Protection du bâtiment contre la pénétration de la neige, du vent, de la pluie, de la poussière, des insectes**
- **Protection de l'isolant thermique lui garantissant le maintien de ses performances techniques**
- **Contribue à l'amélioration des performances thermiques du bâtiment**

POSE



Discontinue



Continue sur comble non aménagé

AVANTAGES pour le poseur

- Très grande résistance mécanique
- Pose sur support discontinu ou continu
- Imperturbable face aux vents violents et autres intempéries
- Classe de résistance à la déchirure et au clou = R3

AVANTAGES pour le client final

- Résistance renforcée de la toiture

Conforme à la norme
NF EN 13859-1
DTU 40.1 et 40.2

CE



1 COUCHE SUPÉRIEURE
Polypropylène

2 COUCHE INTERMÉDIAIRE
Polyester bitumé

3 COUCHE INFÉRIEURE
Polypropylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ONDUTISS® CONFORT 380
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Composition	Complexe 2 couches PP + Film en fibres organiques enduite de bitume
Masse Surfacique	380 g/m²
Réaction au feu	E
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Résistance à la déchirure au clou . Sens L . Sens T	 150 N (+/-20%) 150 N (+/-20%)
Résistance à la rupture avant vieillissement . Sens L . Sens T	 420 N/50 mm (+/-20%) 270 N/50 mm (+/-20%)
Résistance à la rupture valeur restante après vieillissement . Sens L . Sens T	 350 N/50 mm (+/-20%) 215 N/50 mm (+/-20%)
Allongement . Sens L . Sens T	 25% / 45% 35% / 55%
Résistance à la température	-40° C/ +80°C
Resistance UV	3 mois
CONDITIONNEMENT	
Dimensions / Poids approx. par rouleau	50 x 1 m / 19 kg
Nombre rouleaux par palette	44
Stockage	Horizontal
Code produit	6341
Code EAN	3467670008762
Numéro DoP	2023-001 3238 FR

ACCESSOIRES

ONDUTISS®
DUO MIX PRO
• **Rouleau :**
40 mm x 25 m



ONDUTISS®
UNO SEAL SMART
• **Rouleau :**
40 mm x 30 m

ONDUTISS®
UNO REPAIR
• **Rouleau :**
60 mm x 25 m