

Déclaration de Performance

N° DoP: 06-002 2016-12-12



Code d'identification unique du produit type	Plaque ondulée bitumée - Catégorie S ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® 9S, ONDULINE® 9S COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10
Usage(s) prévu(s)	Couvertures des toits de bâtiments pour pose en discontinu
Fabricant	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)	Système 3 (réaction au feu) Système 4
Norme(s) harmonisée(s)	EN 534:2006 +A1:2010
Organisme(s) notifiée(s)	1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Unité	Performances	Norme(s) harmonisée(s)
Flexion sous charge descendante	N/m ²	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Résistance au choc	mm	250	
Résistance à l'arrachement	N	≥ 150	
Résistance à l'arrachement après vieillissement par le gel/dégel	N	≥ 150	
Imperméabilité à l'eau	Echoué/Réussi	Réussi	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement par le gel/dégel	Echoué/Réussi	Réussi	
Coefficient de dilatation thermique	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Réaction au feu	Classe	E	
Performance au feu extérieur	Classe	Froof	
Substances dangereuses	-	NPD*	

(*) NPD: Performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Numéro de version : v05

Signé pour le fabricant et en son nom par

MOREL Grégoire
Directeur Général de Onduline
Suresnes, 02.04.2025