



## DESCRIPTION

INNOLINE est conçue pour les abris et autres bâtiments extérieurs annexes. Dotée de la technologie avancée Compact Core Technology et d'une finition esthétique aspect tuile, cette plaque allie performance durable et design moderne — le tout couvert par une garantie de 20 ans.

## APPLICATION

Convient à une large gamme de bâtiments annexes, notamment : extensions, abris, auvents, bâtiments de stockage, habitations de loisirs, garages, granges, carports, patios, cabanes de jardin, écuries et bureaux de jardin.

Plaque adaptée aux toitures à faible pente à partir de 15 % (9°).

## BENEFICES

- Installation rapide et facile – pose en solo possible : conçue pour une mise en œuvre rapide et intuitive — sans découpe, sans outils complexes, il suffit de poser et c'est prêt.
- Facile à manipuler et à transporter : son format compact type tuile s'intègre facilement dans le coffre d'une voiture. Léger et maniable, la plaque peut être transportée et installée par une seule personne.
- Performance intelligente et économique : offre de solides performances techniques à un prix compétitif, avec un excellent équilibre entre qualité et valeur.
- 20 ans de sérénité : bénéficie d'une garantie de 20 ans pour une protection durable et une performance fiable.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bitume renforcé par des fibres cellulosiques
Longueur du produit (cm)	94
Tolérance longueur du produit	[-0,2;+0.9]cm
Largeur du produit (cm)	80
Tolérance largeur du produit	± 1,5 cm
Épaisseur du produit (mm)	2.3
Tolérance épaisseur du produit	±10%
Hauteur d'onde (mm)	42

Tolérance hauteur d'onde (mm)	±3
Pas d'ondulation (mm)	145
Tolérance pas d'ondulation (mm)	±4
Nombre d'ondulations	6

## PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Résistance à la flexion sous charge descendante (N/m <sup>2</sup> )	>700
Résistance à l'impact (mm)	250
Résistance à la déchirure (N)	≥ 150
Imperméabilité à l'eau (Pass/Fail)	Pass

## GARANTIES

Garantie d'étanchéité dégressive de 20 ans, sous conditions — voir les termes et conditions dans la documentation officielle. Toute réclamation sera examinée conformément aux recommandations de mise en œuvre émises par Onduline — voir les termes et conditions.



## STOCKAGE

Les produits doivent être stockés à plat et couverts en permanence afin de les protéger des intempéries et de la poussière. Ils doivent être protégés de l'exposition directe au soleil. Les palettes ne doivent pas être gerbées.



Code tarifaire - HS : 68079000

La présente fiche technique (TDS) a été établie sur la base des informations disponibles à ce jour. Le produit a été fabriqué conformément aux paramètres mentionnés ci-dessus, toutefois le fabricant/distributeur ne peut anticiper d'éventuelles évolutions futures ni les modifications réglementaires. Il appartient à l'utilisateur de mettre en œuvre le produit conformément aux recommandations du fabricant/distributeur et à ses besoins spécifiques. Toute réclamation sera examinée conformément aux recommandations d'application émises par Onduline.