

DECLARATION DE PERFORMANCE



N°: CHAPE 25 SBS ALU NH 001 FR

1. Code d'identification : CHAPE 25 SBS ALU
2. Numéro de lot permettant l'identification du produit de construction : Se reporter à l'étiquette du produit
3. Usage prévu : Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture
4. Fabricant : ONDULINE FRANCE
Rue du Bac- BP15
76480 YAINVILLE – FRANCE
Tel +33 2 35 05 90 90 – Fax +33 2 35 05 91 11– email : info@onduline.fr.
5. Mandataire du fabricant : NA
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit : Système 2+
7. Produit couvert par la norme harmonisée : EN 13707
Le CSTB, organisme notifié n° 0679 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale du système de contrôle de production en usine la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0679 - CPD - 0230.
8. Evaluation technique européenne : NA
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performance			Spécifications techniques harmonisées
			Valeur	Tolérance		
				Min	Max	
Résistance à la déchirure au clou	Sens Long		PND	-	-	N
	Sens Travers		PND	-	-	
Propriété en traction : Force maximale	Sens Long		600	400	800	N/50 mm
	Sens Travers		350	300	400	
Propriété en traction : Allongement maximal	Sens Long		4	2	6	%
	Sens Travers		4	2	6	
Résistance au pelage des joints	Force maximale	Lisière	PND	-	-	N/50mm
		About	PND	-	-	
	Force moyenne	Lisière	PND	-	-	
		About	PND	-	-	
Résistance au cisaillement des joints	Force maximale	Lisière	PND	-	-	N/50mm
		About	PND	-	-	
Souplesse à basse température			0	≤		°C
Durabilité EN 1296	Résistance au fluage à température élevée		100	90	110	°C
Durabilité EN 1297	Défauts d'aspect		PND			-
Résistance au choc			PND	≤		mm
Résistance au poinçonnement statique (méthode A)			PND	≥		kg
Étanchéité à l'eau sous 10 kPa			Conforme			-
Résistance aux racines			PND			-
Résistance à un feu extérieur			FRoot			-
Réaction au feu			F			-
Substances dangereuses			Conforme			-

PND: Non applicable en raison de l'usage prévu du produit

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Yainville le 01 juillet 2013

Signé pour le fabricant et en son nom par :
DUBUC PASCAL Directeur exécutif