

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° DoP: LBM-FV/G-004

01/07/2013

VERSION 01

1. Code d'identification unique du produit type:

Feuille en bitume modifié à base de polyoléfine armée voile de verre et autoprotection minérale

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

FEUTRE TOITURE VV TYPE (PP/FG)/GR

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Feuille bitumineuse renforcée pour l'étanchéité de toitures

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

ONDULINE FRANCE –Rue du Bac- BP15 – 76480 YAINVILLE – France
Tel +33 2 35 05 90 90 – Fax +33 2 35 05 91 11– email : info@onduline.fr.

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:

BUREAU VERITAS: 1035

Évaluation du contrôle de production en usine

Système 2 +

Certificat de Contrôle de Production en Usine, n° et date: 1035-GPD-ES044104 - 01/08/2012

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performance contre le feu externe	Broof(t1)	EN-13707:2004+A2:2009
Réaction au feu	E	
Etanchéité à 2 kPa	Passe	
Résistance a la traction:		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	350 ±100	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	250 ±100	
Allongement à la force maximale L*, (%)	NPD	
Allongement à la force maximale T*, (%)	NPD	
Résistance à la pénétration des racines	NenPassepas	
Résistance au poinçonnement statique, méthode A,	NPD	
Résistance à l'impact, méthode A ou B (mm)	NPD	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	NPD	
Résistance des joints		
Résistance au pelage des joints, (N/50mm)	NPD	
Résistance au cisaillement des joints (N/50mm)	NPD	
Durabilité thermique		
Fluage à haute température, (°C)	120 ±10	
Souplesse à basse température, (°C)	+5 ±5	
Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau		
Fluage à haute température, (°C)	NPD	
Souplesse à basse température, (°C)	NPD	
Souplesse à basse temperature, (°C)	≤ -5	
Adhérence des granulats, (%)	20(-20/+10)	
Substances dangereuses	NPD	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

NOTE: Ce produit ne contient pas d'amiante ou de goudron.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Pascal Dubuc Directeur Exécutif	Yainville 01/07/2013	