

BARDOLINE®

Bardeaux bitumeux

*Résistance mécanique
Esthétique
Conditionnement pratique*



TYPE D'APPLICATION

Les bardeaux **BARDOLINE**® sont destinés à la réalisation de couvertures et de bardages sur supports continus, de tous types de bâtiments (locaux d'habitation, bâtiments publics, bâtiments annexes de loisirs et bâtiments légers).

Avantages produits



RÉSISTANCE
AUX CHOCS

Résistance mécanique = permet de s'adapter parfaitement aux architectures les plus complexes



CONDITIONNEMENT
PRATIQUE

Conditionnement pratique
= paquet de 1 m x 0.34 m.




ESTHÉTIQUE

Esthétique = Disponible en 4 couleurs
(rouge, vert, brun flammé, bleu ardoise)



ROUGE



VERT



BRUN FLAMMÉ



NOIR (BARDOLINE CLASSIC)
BLEU ARDOISE (BARDOLINE PRO)



INFORMATIONS TECHNIQUES

	BARDOLINE® CLASSIC	BARDOLINE® PRO
Longueur	1 m	1 m
Largeur	33,6 cm	34 cm
Epaisseur	3 mm	3,4 mm
Surface couverte par le paquet	3,00 m ² (selon pente)	3,00 m ² (selon pente)
Garantie	5 ans	10 ans

ACCESSOIRES

Pointes de fixation

- Pointes en acier galvanisé
- Longueur : 21 mm
- Consommation : 35 pointes/m²



Mastic ONDUMASTIC

- Mastic de réparation pour membrane et colle pour bardeaux, en particulier des points singuliers (noues, arêtières, faitages...).
- Existe en cartouche de 310 ml et en bidon de 5 kg.
- Consommation : 110 gr/m² pour la partie courante, 110 gr/m² pour l'égout, 200 gr/m² pour le faitage et l'arêtière.



ONDULINE CHAPE 40 SBS

Membrane d'étanchéité non autoprotégée en bitume élastomère SBS, comprenant une armature en feutre de polyester (FP) et un film thermofusible sur la face inférieure et une protection par du sable fin sur la face supérieure.





www.onduline.fr

ONDULINE France SAS – ZI du Bac – BP 15 – 76480 YAINVILLE
Tél : 02 35 05 90 90 Fax : 02 35 05 91 11
e-mail : info@onduline.fr

onduline®