


Dessin du profil

Profile drawing



Plan D 12 258

Information Matière Material Information

Module d'élasticité Modulus of elasticity (daN/cm ²) :	78 000
Coéf. de dilatation Linear expansion (m/m.°C) :	2,8 . E-5
Plage de température Service Temperature :	-30 à to +120°C
Réaction au feu Fire Performance (Euroclass):	E non gouttant
Conductivité thermique Thermal conductivity (W/m.°C) :	0,16
Norme de fabrication Manufactured in compliance with norm :	EN 1013 CE ver 2013

Information Plaque Sheet Information

Tenue à la grêle Resistance to hail (m/sec) :	75 m/s		
Test 1200 joules : Veuillez nous consulter Please consult us			
Poids Weight (Kgs/ml) :	EP 09	EP 12	EP 16
	1,599	2,078	2,718
Inertie du profil Profile inertia (cm ⁴) :	EP 09	EP 12	EP 16
	16,2472	21,6617	28,8849



Portées et charges sur 3 appuis et plus Load/Span data for 3 or more supports

Epaisseur Thickness	Flèche Deflection	daN/m ²									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue ¹	1 500	1 500	1 500	1 500	1 499	1 424	1 362	1 309	1 264
		Portée calculée ²	2 161	1 888	1 715	1 592	1 499	1 424	1 362	1 309	1 264
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 499	1 362	1 264	1 189	1 130	1 081	1 039	1 003
		Portée calculée	1 715	1 499	1 362	1 264	1 189	1 130	1 081	1 039	1 003
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 499	1 441	1 391
		Portée calculée	2 379	2 078	1 888	1 753	1 649	1 567	1 499	1 441	1 391
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 499	1 391	1 309	1 244	1 189	1 144	1 104
		Portée calculée	1 888	1 649	1 499	1 391	1 309	1 244	1 189	1 144	1 104
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Portée calculée	2 618	2 287	2 078	1 929	1 815	1 724	1 649	1 586	1 531
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 441	1 369	1 309	1 259	1 215
		Portée calculée	2 078	1 815	1 649	1 531	1 441	1 369	1 309	1 259	1 215

La charge ascendante maximum admissible est limitée à nx36mKg/m². n étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

For depression the maximum allowed load is limited to nx36mKg/m². n being the number of fixations per supported linear meter.

¹ Allowed span

² Calculated span

Valeurs données à titre indicatif. Veuillez adapter les informations contenues dans cette fiche technique aux normes locales en vigueur. Notre Service Technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. Values are given for information only. Please adapt the information contained in this technical sheet to local norms in force. Our Technical Department remain at your disposal for any information.



Portées et charges sur 2 appuis *Load/Span data for 2 supports*

Epaisseur <i>Thickness</i>	Flèche <i>Deflection</i>	daN/m ²									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue ¹	1 500	1 500	1 500	1 414	1 331	1 264	1 209	1 162	1 122
		Portée calculée ²	1 919	1 676	1 523	1 414	1 331	1 264	1 209	1 162	1 122
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 331	1 209	1 122	1 056	1 003	960	923	891
		Portée calculée	1 523	1 331	1 209	1 122	1 056	1 003	960	923	891
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 464	1 391	1 331	1 279	1 235
		Portée calculée	2 112	1 845	1 676	1 556	1 464	1 391	1 331	1 279	1 235
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 464	1 331	1 235	1 162	1 104	1 056	1 015	980
		Portée calculée	1 676	1 464	1 331	1 235	1 162	1 104	1 056	1 015	980
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 465	1 408	1 360
		Portée calculée	2 325	2 031	1 845	1 713	1 612	1 531	1 465	1 408	1 360
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 465	1 360	1 279	1 215	1 162	1 118	1 079
		Portée calculée	1 845	1 612	1 465	1 360	1 279	1 215	1 162	1 118	1 079

La charge ascendante maximum admissible est limitée à nx36mKg/m². n étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

For depression the maximum allowed load is limited to nx36mKg/m². n being the number of fixations per supported linear meter.

¹ Allowed span

² Calculated span

Portées retenues selon conditions de calcul suivant Annexe L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).
Autres pays que France, vérifier les charges admissibles en tenant compte des portées calculées données et des normes et réglementations en vigueur dans le pays d'implantation du bâtiment.

*Allowed spans according to means of calculating following Annex L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).
For other countries than France, check the allowed loads taking into account the calculated spans so as the norms and regulations in force in the country where the construction is located.*



Valeurs données à titre indicatif. Veuillez adapter les informations contenues dans cette fiche technique aux normes locales en vigueur. Notre Service Technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. *Values are given for information only. Please adapt the information contained in this technical sheet to local norms in force. Our Technical Department remain at your disposal for any information.*